



Karta Techniczna

Podpora stropowa regulowana NTB-B				
Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
NTB-B-250	1	szt.	14,00	AS-19
NTB-B-300	1	szt.	15,00	AS-20
NTB-B-350	1	szt.	17,00	AS-21
NTB-B-400	1	szt.	19,60	AS-22

Średnio ciężkie stalowe podpory regulowane NTB-B, to elementy pracujące na ściskanie, stosowane jako tymczasowe pionowe podparcie w ramowych deskowaniach stropowych. Podpory składają się z dwóch rur: zewnętrznej i wewnętrznej. Wyposażone są w zewnętrzny gwint, który umożliwia dokładną regulację, nakrętkę regulacyjną i trzpień blokujący oraz w płaskie kwadratowe stopy wierzchołkowe i stopy podstawy do użycia w połączeniu z szalunkiem systemowym lub głowicami dźwigarów stropowych.



Dopuszczalne obciążenia podpór [kN] zastosowanych systemowo				
Typ podpory:	NTB-B-250	NTB-B-300	NTB-B-350	NTB-B-400
Zakres regulacji (m):	1,47-2,50	1,75-3,00	2,00-3,50	2,20-4,00
Rozmiar/długość podpory (mm):	Rura wewnętrzna -góra	Rura wewnętrzna -góra	Rura wewnętrzna -góra	Rura wewnętrzna -góra
1500	35,0			
1600	35,0			
1700	35,0			
1750	33,9	35,0		
1800	32,1	35,0		
1900	30,9	35,0		
2000	29,7	35,0	35,0	
2100	27,3	34,5	35,0	
2200	25,5	33,9	35,0	
2300	23,6	32,1	35,0	35,0
2400	21,8	30,9	35,0	35,0
2500	20,6	29,7	35,0	35,0
2600		27,3	35,0	35,0
2700		25,5	33,9	35,0
2800		23,6	32,7	35,0
2900		21,8	30,9	35,0
3000		20,6	29,1	35,0
3100			27,3	35,0
3200			25,5	34,5
3300			23,6	32,1
3400			21,8	30,3
3500			20,6	28,5
3600				26,7
3700				24,8
3800				23,8
3900				21,8
4000				20,6
4100				